

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Allekirjoittanut, joka edustaa yritystä

KIURUN HÖYLÄ OY

jonka valmistuspaikka on

Sahatie 3 , 74700 KIURUVESI

vakuuttaa, että

MASSIIVIPUUPANEELIT JA VERHOUKSET

ovat EC Direktiivin 89/106/CEE (Construction Products Directive-CPD) mukaisia, kun niitä käytetään seinä- ja kattopaneelina sisäkäytössä ja seinä- ja kattoverhouksina ulkokäytössä


Standardi EN 14915:2006+AC:2007

liitteen ZA vaatimukset on otettu huomioon.

Tuotteen ominaisuudet on esitetty tämän vakuutuksen kääntöpuolella.

KIURUVESI 25.9.2012

Toimitusjohtaja



Lauri Roivainen

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS TAKAOSA 3.2

Ominaisuudet	Ilmoitetut tiedot
Puulajit	Kuusi (PCAB) ja mänty (PNSY)
Kasvualue	NNE (Pohjois- ja Koillis- Eurooppa)
Tiheys ja Paksuus	390 kg/m ³ , 6 – 75 mm
Leveydet	50 – 250 mm
Pinnanlaatu	Höylätty
Standardi	EN 14915:2006 + AC:2007
Äänen absorptio	0.10 (250...500 Hz) 0.30 (1000...2000 Hz)
Biologinen kestävyys	Luokka 3-4
Palokäyttäytyminen	D-s2, d2
Vesihöyryn läpäisevyys	60
Lämmön läpäisyvastus	0,04 W/ m K
Suunniteltukäyttö	Sisäkäyttö (puunkosteus toimitettaessa < 16 %)
Lajitteluohje	RT 21 - 10750